

ROZMĚRY PRO STAVEBNÍ POUZDRO AKTIVE II KOMFORT

AKTIVE II KOMFORT - 1970 mm						DOPORUČENÉ ROZMĚRY DVEŘNÍHO KŘÍDLA		
čistý průchod min. D × J	celkové rozměry stavebního pouzdra E × H	šířka plechové kapsy A	šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra B=D	rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů	standardní rozměr dřevěného křídla C × L	max. tloušťka dveřního křídla F pro K 100	standardní rozměr skleněného dveřního křídla C × L
1250 × 1970	2586 × 2023	2 × 668	1250	2586 × 2023	2626 × 2043	(2 × 650) × 1962	40	(2 × 650) × 1950
1450 × 1970	2986 × 2023	2 × 768	1450	2986 × 2023	3026 × 2043	(2 × 750) × 1962	40	(2 × 750) × 1950
1650 × 1970	3386 × 2023	2 × 868	1650	3386 × 2023	3426 × 2043	(2 × 850) × 1962	40	(2 × 850) × 1950
1850 × 1970	3786 × 2023	2 × 968	1850	3786 × 2023	3826 × 2043	(2 × 950) × 1962	40	(2 × 950) × 1950
2050 × 1970	4186 × 2023	2 × 1068	2050	4186 × 2023	4226 × 2043	(2 × 1050) × 1962	40	(2 × 1050) × 1950
2250 × 1970	4586 × 2023	2 × 1168	2250	4586 × 2023	4626 × 2043	(2 × 1150) × 1962	40	(2 × 1150) × 1950
2450 × 1970	4986 × 2023	2 × 1268	2450	4986 × 2023	5026 × 2043	(2 × 1250) × 1962	40	(2 × 1250) × 1950

AKTIVE II KOMFORT - 2100 mm						DOPORUČENÉ ROZMĚRY DVEŘNÍHO KŘÍDLA		
čistý průchod min. D × J	celkové rozměry stavebního pouzdra E × H	šířka plechové kapsy A	šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra B=D	rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů	standardní rozměr dřevěného křídla C × L	max. tloušťka dveřního křídla F pro K 100	standardní rozměr skleněného dveřního křídla C × L
1250 × 2100	2586 × 2153	2 × 668	1250	2586 × 2153	2626 × 2173	(2 × 650) × 2092	40	(2 × 650) × 2080
1450 × 2100	2986 × 2153	2 × 768	1450	2986 × 2153	3026 × 2173	(2 × 750) × 2092	40	(2 × 750) × 2080
1650 × 2100	3386 × 2153	2 × 868	1650	3386 × 2153	3426 × 2173	(2 × 850) × 2092	40	(2 × 850) × 2080
1850 × 2100	3786 × 2153	2 × 968	1850	3786 × 2153	3826 × 2173	(2 × 950) × 2092	40	(2 × 950) × 2080
2050 × 2100	4186 × 2153	2 × 1068	2050	4186 × 2153	4226 × 2173	(2 × 1050) × 2092	40	(2 × 1050) × 2080
2250 × 2100	4586 × 2153	2 × 1168	2250	4586 × 2153	4626 × 2173	(2 × 1150) × 2092	40	(2 × 1150) × 2080
2450 × 2100	4986 × 2153	2 × 1268	2450	4986 × 2153	5026 × 2173	(2 × 1250) × 2092	40	(2 × 1250) × 2080

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra AKTIVE 100 mm = dokončená příčka (P) 125 mm.

Otvor je nutno opatřit překladem - stavební pouzdro není schopné nést zatížení.

Standardní čistá průchozí výška je 1970 mm, 1985 mm a 2115 mm.

Atypické rozměry od 1975 až 2700 mm.



**ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ
STAVEBNÍHO POUZDRA AKTIVE II KOMFORT**

- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zeď
- Výrobce dveří: JAP, SAPELI, jiný výrobce
- Tloušťka zdi: 125 nebo 150 mm