

# LATENTE KOMFORT

## ROZMĚRY PRO STAVEBNÍ POUZDRO LATENTE KOMFORT

Pro obložky 50 mm + 12 mm polodrážka + 3 mm šířka stínové drážky

LATENTE KOMFORT - 1970 mm						DOPORUČENÉ ROZMĚRY DVEŘNÍHO KŘÍDLA	
čistý průchod po osazení obložek min. D × J	celkové rozměry stavebního pouzdra E × H	šířka plechové kapsy A	šířka průchodu po instalaci stav. Pouzdra B	rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů	čistý průchod po osazení obložek min. C × L	maximální tloušťka dveřního křídla F pro K 100
1250 × 1970	2696 × 2053	690	1316	2696 × 2053	2736 × 2073	(2 × 650) × 1985	68
1450 × 1970	3096 × 2053	790	1516	3096 × 2053	3136 × 2073	(2 × 750) × 1985	68
1650 × 1970	3496 × 2053	890	1716	3496 × 2053	3536 × 2073	(2 × 850) × 1985	68
1850 × 1970	3896 × 2053	990	1916	3896 × 2053	3936 × 2073	(2 × 950) × 1985	68
2050 × 1970	4296 × 2053	1090	2116	4296 × 2053	4336 × 2073	(2 × 1050) × 1985	68
2250 × 1970	4696 × 2053	1190	2316	4696 × 2053	4736 × 2073	(2 × 1150) × 1985	68
2450 × 1970	5096 × 2053	1290	2516	5096 × 2053	5136 × 2073	(2 × 1250) × 1985	68

LATENTE KOMFORT - 2100 mm						DOPORUČENÉ ROZMĚRY DVEŘNÍHO KŘÍDLA	
čistý průchod po osazení obložek min. D × J	celkové rozměry stavebního pouzdra E × H	šířka plechové kapsy A	šířka průchodu po instalaci stav. Pouzdra B	rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů	čistý průchod po osazení obložek min. C × L	maximální tloušťka dveřního křídla F pro K 100
1250 × 2100	2696 × 2183	690	1316	2696 × 2183	2736 × 2203	(2 × 650) × 2115	68
1450 × 2100	3096 × 2183	790	1516	3096 × 2183	3136 × 2203	(2 × 750) × 2115	68
1650 × 2100	3496 × 2183	890	1716	3496 × 2183	3536 × 2203	(2 × 850) × 2115	68
1850 × 2100	3896 × 2183	990	1916	3896 × 2183	3936 × 2203	(2 × 950) × 2115	68
2050 × 2100	4296 × 2183	1090	2116	4296 × 2183	4336 × 2203	(2 × 1050) × 2115	68
2250 × 2100	4696 × 2183	1190	2316	4696 × 2183	4736 × 2203	(2 × 1150) × 2115	68
2450 × 2100	5096 × 2183	1290	2516	5096 × 2183	5136 × 2203	(2 × 1250) × 2115	68

Pro obložky 65 mm + 0 mm šířka polodrážky + 1 mm šířka stínové drážky

LATENTE KOMFORT - 1970 mm						DOPORUČENÉ ROZMĚRY DVEŘNÍHO KŘÍDLA	
čistý průchod po osazení obložek min. D × J	celkové rozměry stavebního pouzdra E × H	šířka plechové kapsy A	šířka průchodu po instalaci stav. Pouzdra B	rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů	čistý průchod po osazení obložek min. C × L	maximální tloušťka dveřního křídla F pro K 100
1250 × 1970	2692 × 2054	690	1312	2692 × 2054	2732 × 2074	(2 × 650) × 1985	68
1450 × 1970	3092 × 2054	790	1512	3092 × 2054	3132 × 2074	(2 × 750) × 1985	68
1650 × 1970	3492 × 2054	890	1712	3492 × 2054	3532 × 2074	(2 × 850) × 1985	68
1850 × 1970	3892 × 2054	990	1912	3892 × 2054	3932 × 2074	(2 × 950) × 1985	68
2050 × 1970	4292 × 2054	1090	2112	4292 × 2054	4332 × 2074	(2 × 1050) × 1985	68
2250 × 1970	4692 × 2054	1190	2312	4692 × 2054	4732 × 2074	(2 × 1150) × 1985	68
2450 × 1970	5092 × 2054	1290	2512	5092 × 2054	5132 × 2074	(2 × 1250) × 1985	68

LATENTE KOMFORT - 2100 mm						DOPORUČENÉ ROZMĚRY DVEŘNÍHO KŘÍDLA	
čistý průchod po osazení obložek min. D × J	celkové rozměry stavebního pouzdra E × H	šířka plechové kapsy A	šířka průchodu po instalaci stav. Pouzdra B	rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů	čistý průchod po osazení obložek min. C × L	maximální tloušťka dveřního křídla F pro K 100
1250 × 2100	2692 × 2184	690	1312	2692 × 2184	2732 × 2204	(2 × 650) × 2115	68
1450 × 2100	3092 × 2184	790	1512	3092 × 2184	3132 × 2204	(2 × 750) × 2115	68
1650 × 2100	3492 × 2184	890	1712	3492 × 2184	3532 × 2204	(2 × 850) × 2115	68
1850 × 2100	3892 × 2184	990	1912	3892 × 2184	3932 × 2204	(2 × 950) × 2115	68
2050 × 2100	4292 × 2184	1090	2112	4292 × 2184	4332 × 2204	(2 × 1050) × 2115	68
2250 × 2100	4692 × 2184	1190	2312	4692 × 2184	4732 × 2204	(2 × 1150) × 2115	68
2450 × 2100	5092 × 2184	1290	2512	5092 × 2184	5132 × 2204	(2 × 1250) × 2115	68

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra LATENTE KOMFORT 100 mm = dokončená přička (P) 125 mm.

Otvor je nutno opatřit překladem - stavební pouzdro není schopné nést zatížení.

Standardní čistá průchozí výška je 1970 mm, 1985 mm, 2100 mm a 2115 mm.



ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ  
STAVEBNÍHO POUZDRA LATENTE KOMFORT

- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ přičky: SDK × zed' • Tloušťka dokončené přičky
- Typ obložky: 50 + 12 + 3 mm nebo 65 + 0 + 1 mm (šířka obložky + šířka polodrážky + šířka stínové drážky)